

BASE2L8

Équipement pour autonivelant, projection de gunite et pompage de micro-béton



arnabat
construction



La pompe électrique la plus puissante du marché, avec variateur de vitesse électronique.

Pomper - Projeter - Transporter



www.arnabatgroup.com

BASE2L8

Moteur électrique

BASE.2L8 est une pompe électrique pour la projection de gunité, pompage et projection de mortiers, autonivelants et micro-béton (jusqu'à 12 mm).

Remplit parfaitement les deux fonctions de gunitage et d'autonivellement. C'est le seul modèle du marché qui dispose d'un variateur de vitesse et de 2 vitesses.



Pompe et projette :

- Les radiers autonivelants à base d'anhydrite ou de ciment
- Les mortiers de remblai de coffrages
- Les bétons auto-compactables
- Les bétons fluides avec des fibres
- Le béton projeté par voie humide



Sortie matériau



Tamis vibrant



Bouchon de déchargement

Pomper - Projeter - Transporter

En option :

BASE 2L8 homologué sur route



DONNÉES TECHNIQUES

BASE.2L8

Moteur électrique	15 kW (20 Cv)
Pompe à vis	2 L8
Débit maximum*	18m³/h
Pression maximale	40 bar
Granulométrie maximale	12 mm
Distance de pompage*	200 m
Distance verticale de pompage*	50 m
Capacité de la trémie	200 L
Poids total*	750 Kg

Homologuée sur route	Sans Homologation
1280 mm	1000 mm
2610 mm	2300 mm
1370 mm	1150 mm

* Dépend du matériau, de la consistance et du diamètre des tubes.

* Poids total de la pompe sans chemise ni rotor.

DISTRIBUTEUR

Calle B nº 8 Pol. Ind. Molí dels Frares
08620 SANT VICENÇ DELS HORTS
Barcelona - Spain -
Tél. : * 34 902 23 23 26 / *34 93 672 44 80

e-mail : info@arnabatgroup.com

www.arnabatgroup.com



arnabat s.a

Les images et textes de ce catalogue sont fournis à titre indicatif. Arnabat, S.A se réserve le droit d'apporter les modifications nécessaires afin d'améliorer la production.



REFBASE2L8.7