

# MGS PLUS COMPACT



Moteur diesel **Kubota** turbo  
4 cil. 45 CV, pour maximiser ses  
performances, à utiliser pour des  
travaux de pompage ou de projection  
sur de longues distances.  
Pompe à débit variable **Rexroth**.  
La décompression automatique lors  
du pompage s'arrête.

**Pompe idéale pour les travaux  
où vous avez besoin de travailler  
sur de longues distances.**



**arnabat**  
construction



Poids de la  
pompe **750 Kg.**

- **Fabriqué avec un châssis entièrement renforcé.**
- **Peinture en poudre époxy de haute qualité.**

#### **Pompe et Projection**

- Chape autonivelante à base d'anhydrite ou de ciment.
- Mortiers de remplissage de coffrage.
- Béton autocompactant.
- Béton fluide fibré.
- Béton pulvérisé humide.

# MGS PLUS COMPACT

MGS PLUS COMPACT est une pompe à vis sans fin pour les gros volumes. Il combine une rentabilité élevée et une grande économie d'exploitation.

Avec une granulométrie pompable jusqu'à 12 mm, le MGS PLUS COMPACT assure une productivité élevée en toute sécurité, en pompant sur des distances impressionnantes.




Canopy pliant



Écran électronique avec trois options:

- Gunite.
- Pompe à mortier autonivelante.
- Pompage en micro-béton. (jusqu'à 12 mm)



Nettoyeur haute pression intégré.




Écran de trémie



Radiateur



Supports de hauteur réglables



Moteur diesel Kubota TURBO

**Fabriqué exclusivement avec des composants de premières marques.**

DATA TECHNIQUES	MGS PLUS COMPACT
Moteur diesel 4 cylindres	45 CV (Kubota Turbo)
Pompe à vis	2L8 / 1,5 L8 / 7S-15
Débit Théorique maximum	15m <sup>3</sup> /h
Pression Théorique maximum	25 bar
Granulométrie maximum	12 mm
Distance de pompage	225 m.
Hauteur de pompage	60 m.
Capacité de la trémie	200 l
Poids total	750 Kg
Pompe de nettoyage à pression	Inclus
Contrôle de flux / Contrôle de pression	Électronique
Chassis de transport	Alko
Boîtier de commande	Écran LCD avec trois options: • Mortier autonivelant • Guniter • Pompage de micro béton
Hauteur	1400 mm
Longueur	3100 mm (lance pliée) 4000 mm (lance prolongée)
Largeur	1450 mm

- Dépend du matériau, de la consistance et du diamètre des tubes.
- Poids total de la pompe sans chemise ni rotor.
- Possibilité de monter d'autres modèles de chemises et de rotors.



Homologué pour le transport routier avec permis de conduire habituel.

**Poids de la pompe 750 Kg.**

Calle B nº 8 y 12 Pol. Ind. Molí dels Frares  
08620 SANT VICENÇ DELS HORTS  
Barcelona - Spain -  
Tels. \* 34 902 23 23 26 / \*34 93 672 44 80

e-mail: info@arnabatgroup.com

www.arnabatgroup.com

  
arnabat s.a

Les images et les textes de ce catalogue sont indicatifs. Arnabat S.A se réserve le droit d'introduire les modifications qu'elle juge appropriées afin d'améliorer la production.

DISTRIBUTEUR



REF:MGSPLUSCOMPACTFR3